

# MINI-FLOW:

- Jó minőségű ABS műanyagból készül, - stabil rozsdamentes ráccsal
- A **pontos beépítést segítik** a kivehető-állítható távtartó talpak, valamint szintállítási lehetőség a rácskonzolnál.
- A folyóka rendelkezik búzzárral, homokfogó kosárral, és hajsűrővel
- Mindezek könnyen kiemelhetők és tisztíthatók – illetve ezek kivételével **a lefolyócsőcsomhoz is hozzáférhetünk – aminek köszönhetően a lefolyórendszer dugulás-elhárítása bontás nélkül megoldható.**
- A terméket forgalmazzuk **előre ragasztott – burkolható fóliagallérrel illetve anélkül is** ahol a már beépített alapfóliát szabhatják, ragaszthatják a szigetelőtányérra.
- Átfolyási kapacitás: 45 l/perc, - búzzár vízszint 35mm, - magasság 85-115mm.



## FELHASZNÁLÁS:

- Sík-zuhanyzók • Fürdőszobák általános vízelvezetése • Teraszok • • Nagyobb közösségi vizes helységek

### „A JÖVŐ A SÍKZUHANYZÓKÉ”- LÉVÉN

- Az egyre tartósabb anyagoknak köszönhetően – hosszútávra építünk fürdőszobákat, ahol nyilván azt is figyelembe vesszük, hogy idősebb korunkban talán nehezebb lesz bemászni egy kádba, vagy belépni egy zuhanytálcába
- továbbá a síkzuhanyzók olcsóbbak,
- divatosabbak és véleményünk szerint
- esztétikusabbak is.

Ha már síkzuhanyzó – célszerű a **vonalminti vízelvezetést** választani – elsősorban azért, mert ez esetben építéskor nem egy kis lejtésű kúpot vagy tetraédert kell a burkolószakembernek kialakítani (ami vagy sikerül vagy nem) – hanem elég a zuhanyzó alját síkban a folyóka felé „meglejtetni” – így sokkal valószínűbb, hogy nem lesznek fürdőszobánkban tartós tócsák - el nem vezetett pangó-vizes részek ...

